МАСЛА КОМПРЕССОРНЫЕ
К3-10, К3-10Н, К2-24

Масло К3-10Н аналогично по назначению маслу К3-10, предназначено также для эксплуатации компрессоров подвижного состава МПС, а также передвижных компрессорных станций, эксплуатирующихся на Севере.

Масло К3-10 предназначено для смазывания поршневых компрессоров с температурой нагнетания до 200°С, а также ротационных компрессоров.

Масло К2-24 применяется для смазывания многоступенчатых поршневых компрессоров высокого давления с температурой нагнетания до 180°С, в том числе компрессоров воздухоразделительных установок.

К3-10 ТУ 38.401 724-88
К3-10Н ТУ 38.401-58-149-96
К2-24 ТУ 38.401-58-43-92

Наименование (марка)	К3-10	К3-10Н	К2-24
Вязкость кинематическая при 100°С, мм²/с	8,8–10,5	9–13	21–25
Индекс вязкости, min	90		82
Темп. вспышки в открытом тигле, °С, min	205		270
Темп. застывания, °С, max	-10	-30	-10
Кислотное число, мг КОН/1 г масла, max	0,20	0,02	0,35
Зольность базового масла, %, max	0,005		0,06
Коксуемость, %, max	0,2		0,5