

## **ЛУКОЙЛ ATF**

### **Масло для автоматических коробок передач**

#### **Описание продукта**

**ЛУКОЙЛ ATF** - всесезонное универсальное масло для автоматических коробок передач легковых и грузовых автомобилей.

**ЛУКОЙЛ ATF** обладает малой зависимостью вязкости от рабочей температуры, великолепными антикоррозионными и антифрикционными свойствами, химически нейтрально к уплотнительным материалам системы. **ЛУКОЙЛ ATF** отличается улучшенными антикоррозионными свойствам, великолепно защищает детали от износа, а также предотвращает вспенивание, окисление и деструкцию масла.

**ЛУКОЙЛ ATF** разработано с учетом требований ведущих мировых производителей к смазочным материалам для АКП.

#### **Область применения**

**ЛУКОЙЛ ATF** предназначено для использования в автоматических трансмиссиях легковых и грузовых автомобилей, где производитель требует соответствия спецификации DEXRON III G.

#### **Одобрено:**

ZF	ZF TE-ML 04D, 14A, 17C
Voith	55.6335 (для трансмиссий DIWA & Midimat)
MAN	339 Type Z-1 и V-1

#### **Соответствуют требованиям:**

GM	Dexron III G
MB-Approval	236.1 и 236.5
Allison	C-4
Caterpillar	CAT TO-2

**ТУ 0253-030-00148599-2005**

**Типовые физико-химические характеристики**

<b>НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ</b>	<b>ЛУКОЙЛ АТФ</b>
Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	850
Внешний вид	Прозрачная жидкость красного цвета
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	36.60
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	7.47
Индекс вязкости	177
Вязкость по Брукфильду при -40 °С, мПа·с	14 897
Температура вспышки в открытом тигле, °С	210
Температура застывания, °С	минус 45

*Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ЛЛК-Интернешнл»*